





■伊吹正化学工業 商品一覧表

公害防止用吸着剤



アンモニア・塩基性ガス除去剤

ニオノン101ET	関係湿度に殆ど影響が無く、また接触時間が短くても高い反応性を示す化学吸着剤です。し尿、下水処理場等の乾式脱臭装置に適しています。	4mmφ	
-----------	--	------	---

硫化水素除去剤

ニオノン202A	処理ガス量が少なく、高濃度の硫化水素の除去に適しています。し尿、下水処理場等にある消化ガス中の硫化水素除去に適しています。	13mmφ 10mmφ 8mmφ	
ニオノン202HR	処理ガス量が多く、比較的硫化水素濃度が低い条件下において適しており、接触時間が短い場合でも完全に硫化水素を除去することが可能です。また、薬剤径は8mmφ、4mmφを用意しており、4mmφではさらに、短い接触時間にて反応を示します。製鉄所、乾式脱臭装置、化学工場等での硫化水素除去に適しています。	8mmφ 4mmφ	
ニオノン202HD	処理ガス量が少なく、高濃度の硫化水素の除去に適しています。し尿、下水処理場等における消化ガス中の硫化水素除去に適しています。	13mmφ 10mmφ	



オゾン分解剤

ニオノン802 ODC	低湿度のオゾンガス処理に適しています。	4mmφ	
ニオノン803 ODC	高湿度のオゾンガス処理に適しています。	4mmφ	

アンモニア・塩基性ガス除去剤

ニオノン702KI	中性ガス（メチルメルカプタン・二硫化メチル・硫化メチル等）に対し、高い除去性能があります。乾式脱臭塔でニオノン202HR 4mmφ、ニオノン101ET 4mmφと組み合わせさせていただくと、より効率良くガスを除去することができます。	4mmφ	
-----------	--	------	--

化学消臭液・剤

デリサン-E	し尿処理場、下水処理場、バキュームカー等より発生する腐敗臭の原因物質（アンモニア・アミン類・硫化水素・メルカプタン類）に対応する消臭液です。化学消臭成分の働きにより、悪臭物質と化学的に結合し、無臭物質に変えてまいります。	18リットル キューブ型ボックス入り	
デリサン-L	ゴミ処理場、ゴミ集積場、ゴミ収集車より発生する腐敗臭の原因物質（アンモニア・アミン類・硫化水素・メルカプタン類）に対応する消臭液です。化学消臭成分の働きにより、悪臭物質と化学的に結合し、無臭物質に変えてまいります。	18リットル キューブ型ボックス入り	
デリサン-C	畜産ふん尿用消臭剤で、悪臭成分と化学的に反応し速やかに無臭化させます。悪臭の根源であるアンモニアを、硫酸アンモニウム等の不揮発性の肥料成分に変換します。	20Kg	